

Panneau à texture moyenne




**Caractéristiques et avantages**



- Motif naturel irrégulier en relief de style luxueux, à prix économique.
- Une variété de surfaces taillées crée l'illusion d'un système de plafond de plus petite échelle, sans nuire à l'accessibilité.
- Dimensions et formules conformes à la plupart des critères de design. Convient aux utilisations générales.
- Formule FIRECODE<sup>MC</sup> en option, étudiée pour satisfaire aux codes de sécurité des personnes.

**Utilisations**

- Salles de classe
- Couloirs
- Espaces de bureaux



	Bord	Dim. panneaux	Classe	Référence	CAS	CAP min.	RL <sup>1</sup>	Couleur	Options de treillis	Contenu recyclé <sup>2</sup>	Coût
Panneaux Aspen	(SLT) 	2x2 pi x 3/4 po	Classe A	650	0,55	35	0,87	Blanc	A	38 %	\$\$
		2x4 pi x 3/4 po	Classe A	651	0,55	35	0,87	Blanc	A	38 %	\$\$
Panneaux Aspen Illusion deux/24 L'aspect de panneaux 2x2 pi	(SLT) <sup>3</sup> 	2x4 pi x 3/4 po	Classe A	652	0,50	40 	0,84	Blanc	A	38 %	\$\$\$

	Illusion deux/24
Motifs à surface taillée	
	A DONN <sup>MD</sup> DX <sup>MD</sup>
Options de treillis	

**Ce produit est offert en dimensions autres que celles illustrées, sous certaines restrictions. Veuillez communiquer avec votre représentant CGC pour obtenir plus de renseignements.**

**Conformité ASTM E1264**

Aspen : type III, formule 2, motif CDFI

Aspen Illusion : type III, formule 2, motif CDFIK

**Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84**

Classe A  
 Propagation des flammes : 25  
 Dégagement de fumée : 10

**Poids**

(1,12 lb/pi<sup>2</sup> - 5,4 kg/m<sup>2</sup>)  
 (panneaux et carreaux 3/4 po, classe A)

(1,37 lb/pi<sup>2</sup> - 6,58 kg/m<sup>2</sup>)  
 (panneaux et carreaux Illusion avec formule FIRECODE<sup>MC</sup>)

**Résistance thermique R-1,7 (3/4 po)**

**Charge supportée maximale**

Voir la garantie pour les détails.

**Entretien**

Peut se nettoyer facilement à la brosse douce ou à l'aspirateur.

**Suspensions recommandées**

Voir le sélecteur de treillis et de bords (FCAC3043).

**Notes**

1. Les valeurs RL indiquées sont moyennes.
2. Voir les renseignements sur les calculs de la teneur en matières recyclées dans la Déclaration environnementale (FCSC2401).
3. Les panneaux ont une rainure de 15/16 po.

**La sécurité d'abord!**

Appliquer les pratiques courantes de sécurité. Lire les fiches signalétiques sur les produits et les documents qui se rapportent aux produits avant l'établissement du devis ou l'installation.